



# PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ DESIGN

## Un panneau acoustique avec habillage tissu 2 faces aux formes originales

La gamme de **panneau ÉKOÉ Design** a été spécialement conçue pour changer des formats traditionnels et propose des **formes et dimensions variées** avec un **habillage tissu sur les 2 faces**.

La finition soignée à l'arrière du panneau ÉKOÉ Design lui confère un gros avantage pour la correction acoustique de **mezzanine ou coursive**, par exemple. C'est le produit idéal pour traiter acoustiquement des lieux avec de grands volumes.

Le **panneau ÉKOÉ Design** peut être suspendu en îlot plafond ou système de baffle. Il peut également être posé directement sur une cloison murale ou en sous-face de plafond. Les tissus et coloris proposés sont en adéquation avec toutes nos gammes de produits : c'est le panneau acoustique alternatif aux solutions habituelles.

Très décoratif, il apporte une touche d'originalité dans l'espace à traiter, tout en offrant de **très bonnes performances acoustiques** pour garantir un espace silencieux et agréable.

# Personnalisation & coloris

ÉK  
OÉ

## 24 coloris de base



## Options personnalisables



- Kit pour fixation murale
- Kit pour fixation plafond



- Quantité minimum 10 pièces/forme
- Triangle équilatéral côté de 600 ou 1200 mm
- Rond diamètre 600 ou 1000 mm
- Hexagone côté de 300 ou 500 mm



- Nuancier ÉKOÉ Essentiel

## Domaines d'applications & avantages

Les panneaux ÉKOÉ Design sont particulièrement recommandés pour les lieux recevant du public (ERP), les halls d'accueil, les bureaux, les zones de circulation, les restaurants, les hôtels, les salles de conférence, les salles de réunion, les magasins.

- ✓ Autre format possible sur consultation
- ✓ Large choix de coloris, de formes et de finitions
- ✓ Gamme design 2 faces tissu
- ✓ Mise en oeuvre possible sans démontage de l'existant
- ✓ Traitement acoustique complémentaire à la gamme existante
- ✓ Panneau vendu prêt à poser



Licence n° : R016





# Caractéristiques techniques

ÉK  
OÉ

## Module constitué :

- ✓ d'un absorbant acoustique écologique EKOLOSOUND® découpé à dimensions, classé M1
- ✓ d'un tissu uni identique sur les 2 faces non amovible, classé M1
- ✓ d'une surpiqûre périphérique décorative
- ✓ d'inserts métalliques intégrés sur la face arrière pour fixation

## Dimensions & poids

-  Formes Triangle équilatéral de côté : 600 ou 1200 mm
-  Rond : Ø 600 ou 1000 mm
-  Hexagone de côté : 300 ou 500 mm
-  Poids surfacique : env. 4 kg/m<sup>2</sup>

## Normes & Qualités

-  Intérieur, ambiance normale
-  M1
-  Pas de matière bio
-  100% recyclable
-  Carton sur palette
-  À l'abri des intempéries
-  Gants



## Performances acoustiques

Aire d'absorption équivalente  
Panneau ÉKOÉ Design rond Ø 1000 mm - îlot suspendu à 300 mm

