



PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ STYLE

Un panneau acoustique personnalisable aux performances incomparables

Aussi **performants** sur le plan acoustique que **design**, les **panneaux ÉKOÉ Style** vous offrent d'infinies possibilités. Entièrement personnalisables, ils existent dans un large choix de coloris, de finitions et de formes pouvant aller jusqu'au sur-mesure, pour s'intégrer harmonieusement au design de l'espace à traiter.

Idéal pour des lieux de grande fréquentation, notre panneau ÉKOÉ Style peut aussi bien se positionner au **plafond** que sur les **murs**. Formé avec un complexe acoustique comprenant une housse tissu amovible et lavable, et de l'absorbant écologique ÉKOÉ, vous bénéficierez d'excellentes performances acoustiques, tout en optant pour un matériau M1, 100% recyclable.

En complément d'absorption sur un plafond existant, de manière ponctuelle sur une zone bruyante ou bien dans un ensemble, les panneaux ÉKOÉ Style s'adaptent à toutes les contraintes du lieu à aménager, pour un confort sonore optimal. Grâce aux produits ÉKOÉ, concevez des espaces design et silencieux.


Personnalisation & coloris

ÉK
OÉ


24 coloris de base




Options personnalisables

-  • Kit pour fixation plafond en nappe acoustique type îlot suspendu
- Kit pour fixation murale

-  • Intégration de luminaires d'appoint

-  • Nuancier Essentiel

-  • 600 x 600 mm
- 1200 x 1200 mm
- 1200 x 600 mm
- 1800 x 1200 mm
- 2400 x 1200 mm

Domaines d'applications & avantages

Les panneaux ÉKOÉ Tissu sont particulièrement recommandés pour les bureaux, les salles de réunion, les collectivités, les salles polyvalentes, les restaurants, les lieux publics (ERP), les halls d'accueil, les commerces, les lieux de culte.

- ✓ Fabrication sur-mesure possible
- ✓ Performances acoustiques
- ✓ Simplicité de mise en oeuvre grâce à son système de fixation mur et plafond
- ✓ Large choix de coloris, de formes et de finitions
- ✓ Mise en oeuvre possible sans démontage de l'existant
- ✓ Panneau vendu prêt à poser
- ✓ Panneau facilement déhoussable, tissu changeable et lavable en machine à 30°C



Licence n° : R016

Caractéristiques techniques

ÉK
OÉ

Module constitué :

- ✓ d'un cadre périphérique muni de 4 inserts M6 pour fixation
- ✓ d'une housse tissu unie amovible couvrant 1 face + les 4 chants, classé M1
- ✓ d'un absorbant acoustique écologique EKOLOSOUND® découpé à dimensions, classé M1

Dimensions & poids

- 2400 x 1200 mm
- 1800 x 1200 mm
- 1200 x 1200 mm
- 1200 x 600 mm
- 600 x 600 mm



Épaisseur : 50 mm
Poids surfacique : env. 7 kg/m²

Normes & Qualités



Intérieur, ambiance normale



M1



Pas de matière bio



100% recyclable



Carton sur palette



À l'abri des intempéries



Gants



Performances acoustiques

Aire d'absorption équivalente

Panneau ÉKOÉ Style de 1200x1200x50 mm - suspendu à 300 mm



Siège social

616 rue de la Dombes - Z.I. de Rosarge
Les Échets - F01706 Miribel Cedex

www.ekoe-acoustique.com

contact@ekoe-acoustique.com